

Číslo	B-POP5
Názov indikátora	Zastavaná plocha
Oblasť	P
Definícia indikátora	Zastavanou plochou stavby sa rozumie plocha ohraničená pravouhlými priemetmi vonkajšieho líca obvodových konštrukcií všetkých nadzemných aj podzemných podlaží do vodorovnej roviny. Zastavaná plocha je vymedzená obalovými čiarami vedenými vonkajšími lícami zvislých konštrukcií do vodorovnej roviny.
Jednotka indikátora	m <sup>2</sup>
Kľúčové slová	Zastavaná plocha budovy, pôdorys
Dôvod sledovania a využiteľnosť	Miera expozície a citlivosti na dôsledky zmeny klímy súvisí so zastavanou plochou. Údaj prináša v kombinácii s údajom o výške budovy informáciu jej celkovej hmoty. Pôdorysný priemet strechy má vplyv na potenciál hospodárenia s dažďovou vodou. Ďalšie indikátory môžu byť prepočítavané na jednotku zastavanej plochy.
Úplnosť, reprezentatívnosť, validita	Ide o jednoznačný údaj vyplývajúci zo stavebnej a projektovej dokumentácie. Možno exaktne zmerať.
Popis spracovania dát	Indikátor sa použije na zaradenie budovy do príslušnej kategórie a tiež ako východiskový údaj k ďalším výpočtom.
Zdroj dát	Projektová a stavebná dokumentácia, kolaudačné rozhodnutie, stavebný úrad, vlastné údaje vlastníka/správcu
Frekvencia sledovania	Jednorazovo, aktualizácia v prípade zmeny
Ovplyvniteľnosť mestom	Nie je relevantné
Spôsob prezentácie	Ako samostatný údaj, prípadne kategória
Zodpovednosť	Zhotoviteľ hodnotenia KLIMASKEN, vlastník, správca