

Číslo	GOV11
Názov indikátora	Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobe
Oblasť	G
Definícia indikátora	Indikátor hodnotí množstvo strát pitnej vody v distribučnej sústave. Do strát vody sa vykazujú straty spôsobené únikom v dôsledku netesnosti spojov alebo armatúr, ďalej únikom vody pri haváriách a prečerpanie vodojemov, straty vody vzniknuté nepresnosťou vodomeroch, vyššími odbermi než zodpovedajú faktúry podľa ročných smerných čísel a straty spôsobené odcudzením vody.
Jednotka indikátora	%
Kľúčové slová	pitná voda, straty
Dôvod sledovania a využiteľnosť	Straty vody nemožno úplne eliminovať, ale je nutné ich množstvo znižovať. Dôvodom je ako hospodárne nakladanie s vodnými zdrojmi, tak zmena klímy, pretože straty vody predstavujú tlak na vodné zdroje a navyšujú tak množstvo celkovo odoberanej vody, čím dochádza k zníženiu adaptačnej kapacity celého systému.
Úplnosť, reprezentatívnosť, validita	Indikátor v mnohých mestách postihuje valnú väčšinu strát pitnej vody dodávanej pre potreby domácností a ďalších subjektov. Časť vody je získavaná zo súkromných studní či vrtov a nie je tu hodnotená. Indikátor nemá obmedzenia, pretože jasne postihuje a vyjadruje sledovaný zdroj.
Popis spracovania dát	Dáta poskytuje prevádzkovateľ vodovodnej infraštruktúry, ktorý pozná množstvo vyrobenej pitnej vody a množstvo predanej pitnej vody. Rozdiel tvoria straty, ktoré sa tu vyjadrujú podielom oboch hodnôt – teda percentom.
Zdroj dát	Prevádzkovatelia vodovodné infraštruktúry.
Frekvencia sledovania	1 x za 1 rok

Ovplyvniteľnosť mestom	Mesto/mestská časť/obec tento indikátor často priamo ovplyvňuje, pretože býva majiteľom infraštruktúry a môže vo forme investícií ovplyvňovať jej opravu a obnovu.
Spôsob prezentácie	Výsledky budú prezentované v jednotnom rámci CReLoCaF na päťstupňovej škále podľa stanovených intervalov
Zodpovednosť	Spracovateľ KLIMASKEN, mesto, mestská časť, obec